

Delock Câble adaptateur USB 2.0 Type-A à Serial RS-485 avec 3 fils dénudés, 2 m

Description

Le câble adaptateur RS-485 de Delock est compatible à la transmission de données entre des appareils munis de USB 2.0 et des appareils ayant une interface RS-485. Les connexions RS-485 de l'adaptateur sont appropriées pour les compteurs intelligents, inverseurs PV, appareils de mesure, etc.



2 m

Fils dénudés

Avec les fils étamés, la connexion peut être réalisée directement à un port RS-485.

N° produit 63509

EAN: 4043619635092

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-A mâle
 - 1 x Serial RS-485, 3 fils dénudés (étamés)
- Chipset : FTDI FT232R
- Compatible avec le contrôleur UHCI / OHCI / EHCI
- Débit de données jusqu'à 921,6 Kbps
- Assignation de broche : T/R (A+) rouge, T/R (B-) blanc, GND vert
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Conducteur : toron de fils de cuivre
- Isolateur : PVC
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 2 m
- Couleur : noir

Configuration système requise

- Linux Kernel 5.19 ou version ultérieure

- Windows 10/10-64/11
 - PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
-

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB Type-A à RS-485
-

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	RS-485 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Mac OS 11.1 or above Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-A mâle
Connecteur 2:	RS-485 3 x open tinned wire

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Débit de données:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	1 x 128 byte receive 1 x 256 byte transmit
Signal transmission:	T/R+, T/R-, GND
Data transmission:	Semi-duplex asynchronous Bi-directional differential
UART:	USB to serial UART
Support:	Modbus

Physical characteristics

Boitier couleur:	noir
Cable type:	AWM STYLE 2464 24AWG 80°C 300V VW-1
Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	2 m
Shielding:	Aluminum foil