

# Adapter, USB 2.0 A-típusú > 1 db soros DB9 RS-232 110 fokban ívelt

## Leírás

Ez a Delock által gyártott USB A-típusú - soros adapter az RS-232-es portot hosszabbítja meg méterekkel, POS rendszerekhez, nyomtatókhoz, modemekhez, IoT eszközökhöz stb.



**Tételszám 63916**

EAN: 4043619639168

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x USB 2.0 A-típusú dugó >
  - 1 x soros RS-232 DB9 dugó
- Lapkakészlet: Prolific PL2303 HXD
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- Kompatibilis USB 2.0 és USB 1.1 szabványokkal maximum sebessége 12 Mbps
- Akár 460,8 Kbps sebességű adatátvitel
- LED kijelző
- Jelek: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Stop bit: 1, 1,5, 2
- Adat bit: 5, 6, 7, 8
- Áramlás vezérlő: nincs, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 512 byte kétirányú puffer



## Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 2.6, ex Mac OS 10.9
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

## A csomag tartalma

- USB 2.0 - 1 x soros adapter
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

## Képek



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Funkció:                    | Plug & Play  |
| Műszaki adatok:             | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 1.1<br>USB 2.0   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 vagy újabb<br>Mac OS 10.12 vagy újabb<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x USB 2.0 A-típusú dugó |
| Csatlakozó 2: | 1 x soros RS-232 DB9 dugó |

## Technical characteristics

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lapkakészlet:          | Prolific PL2303HXD                                    |
| Sebességű adatátvitel: | up to 460,8 Kbps                                      |
| FIFO:                  | 512 byte  |
| Signal transmission:   | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND            |
| Data transmission:     | asynchronous<br>full duplex                           |
| Feszültség:            | USB Bus powered (no additional power supply required) |

## Physical characteristics

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Cable length incl. connector: | 1,8 m     |
| Csavar típusa:                | #4-40 UNC |
| Szín:                         | fekete    |