


Delock Externí průmyslový Hub 10 x USB 3.0 Typ-A s ochranou 20 kV ESD

Popis

Tento pevný průmyslový USB Hub Delock lze připojit k počítači přes rozhraní USB Typ-A. Rozšiřuje počítače o deset konektory USB Typ-A. V případě potřeby lze do el. zásuvky připojit volitelný napájecí zdroj nebo volitelný napájecí kabel.



Číslo produktu 63919

EAN: 4043619639199

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 3.0 Typ-B samice >
 - 10 x USB 3.0 Typ-A samice
 - 1 x DC 9 – 40 V napájecí konektor
 - 1 x 3 pin koncový napájecí konektor
- Chipset: VIA VL817
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 11 x LED indikující
- USB porty se šroubovacími jacky
- Robustní kovové pouzdro
- Rozteč otvorů pro šroub USB Typ-A: ca. 19 mm
- Rozteč otvorů pro šroub USB Typ-B: ca. 16,5 mm
- Velikost závitů: M3
- Odnímatelné držáky pro montáž na zeď

- Napájecí zdroj: Bus-napájení nebo vlastní napájení
- Flexibilní zdroj napájení od 9 V do 40 V
- Automatická detekce vstupní polarity konektorů napájení
- ESD ochrana až do 20 kV pro všechny porty
- Rozměry (DxŠxV): cca. 202 x 80 x 32 mm
- Barva: černá
- Plug & Play

Specifikace napájecího konektoru

- 9 - 40 V
- Rozměry:
 - vnitřní: \varnothing cca. 2,1 mm
 - venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 9 mm


Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 3.16.x, Mac od OS 10.9
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Hub USB
- 1 x kabel USB A samec na USB B samec, délka cca. 1 m
- 2 x montážní držáky na stěnu
- 1 x montáž na lištu DIN 35 mm
- 1 x 3 pin svorkovnice
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkce : | Battery Charging BC1.2 Plug & Play |
| Mounting type: | DIN rail Montáž pomocí šroubu |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.16 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| LED indikátor: | 11 x |

Interface

| | |
|-------------|--|
| Konektor 1: | 1 x USB 5 Gbps Typ-B samice |
| Konektor 2: | 10 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 |
| konektor 3: | 1 x DC 9 – 40 V napájecí konektor |
| konektor 4: | 1 x 3 pin terminal power connector |

Physical characteristics

| | |
|---------|--------|
| Délka: | 202 mm |
| Width: | 80 mm |
| Height: | 32 mm |
| Barva: | černá |