


# Delock Externer Industrie Hub 10 x USB 3.0 Typ-A mit 20 kV ESD Schutz

## Beschreibung

Dieser stabile, industriefähige USB Hub von Delock im Metallgehäuse, wird an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um zehn USB Typ-A Anschlüsse. Bei Bedarf kann ein optionales Netzteil oder ein optionales Stromkabel an die Strombuchse angeschlossen werden.



**Artikel-Nr. 63919**

EAN: 4043619639199

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x USB 3.0 Typ-B Buchse >
  - 10 x USB 3.0 Typ-A Buchse
  - 1 x 9 – 40 V DC Strombuchse
  - 1 x 3 Pin Terminal Stromanschluss
- Chipsatz: VIA VL817
- Datentransferraten bis zu:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 11 x LED Anzeige
- USB Ports mit Schraubanschlüssen
- Robustes Metallgehäuse
- Lochabstand USB Typ-A : ca. 19 mm
- Lochabstand USB Typ-B : ca. 16,5 mm
- Gewindegröße: M3
- Abnehmbare Wandbefestigung

- Stromversorgung: Bus-powered oder Self-powered
- Flexible Spannungsversorgung mit 9 V bis 40 V
- Automatische Erkennung der Eingangspolarität an den Stromanschlüssen
- ESD Schutz bis 20 kV für alle Ports
- Maße (LxBxH): ca. 202 x 80 x 32 mm
- Farbe: schwarz
- Plug & Play

---

## Spezifikation des Stromanschlusses

- 9 - 40 V
- Maße:
  - innen:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - außen:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - Länge: ca. 9 mm

---

## Systemvoraussetzungen


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 3.16.x, Mac ab OS 10.9
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

---

## Packungsinhalt

- Hub USB
- 1 x Kabel USB A Stecker zu USB B Stecker, Länge ca. 1 m
- 2 x Wandmontage Bleche
- 1 x Halterung für 35 mm Hutschiene
- 1 x 3 Pin Terminalblock
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Montageart:	Hutschiene Schraubmontage
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.16 oder höher Mac OS 10.9 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED Anzeige:	11 x

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-B Buchse
Anschluss 2:	10 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2
Anschluss 3:	1 x 9 – 40 V DC Strombuchse
Anschluss 4:	1 x 3 Pin Terminal Stromanschluss

## Physikalische Eigenschaften

Länge:	202 mm
Breite:	80 mm
Höhe:	32 mm
Farbe:	schwarz