

# Delock USB Type-C™ Dockingstation für 4 x SATA HDD / SSD

## Beschreibung

Diese HDD / SSD Dockingstation von Delock dient zum externen Anschluss von bis zu **vier 2.5" oder 3.5" SATA HDDs / SSDs** über die USB-C™ Schnittstelle, sowie das einfache Austauschen der Laufwerke durch **Hot Swap**.

### Vier Schächte für HDD / SSD

Es können gleichzeitig bis zu vier HDDs oder SSDs eingesetzt und auch gleichzeitig auf diese zugegriffen werden.

### USB Type-C™ Anschluss und separate Stromversorgung

Aufgrund des **USB Type-C™** Anschlusses und des beiliegenden USB-C™ Kabels, kann die Dockingstation problemlos an Notebooks, Netbooks und Ultrabooks angeschlossen werden. Zudem sorgt das im Lieferumfang befindliche Netzteil für eine **ausreichende Stromversorgung** der eingesetzten Speicher.



**Artikel-Nr. 63930**

EAN: 4043619639304

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 4 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
  - 1 x DC Strombuchse
- Chipsatz: Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Funktionstasten:
  - 1 x Ein-/ Ausschalter
- Für 2.5" und 3.5" SATA HDDs / SSDs
- Für alle SATA HDDs / SSDs bis zu SATA 6 Gb/s geeignet
- Datentransferraten bis zu:
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 10 x LED Anzeige
- Bootfähig

- Maße (LxBxH): ca. 166 x 127 x 65 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Netzteilspezifikation

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Ausgang: 12 V / 6,5 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  - innen:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - außen:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - Länge: ca. 10 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 oder höher
- Mac OS 10.14.2 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

---

## Packungsinhalt

- Dockingstation
- 1 x Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 80 cm
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	Hot Swap Plug & Play Bootfähig
Geeignet für Datenträger:	2.5" 3.5" SSD oder HDD
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Linux Kernel 3.17 oder höher Mac OS 10.14.2 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Schnittstelle

Extern:	1 x DC 12 V Stromanschluss 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse
Intern:	4 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Genesys Logic GL3523 JMicron JMS578
Datentransferrate:	5 Gbps

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Länge:	166 mm
Breite:	127 mm
Höhe:	65 mm
Farbe:	schwarz