

Delock Extender RS-232 DB9 samice RJ45 samice na RS-232 DB9 samec RJ45 samec ESD ochrana 1200 m dosah, rozšířený rozsah teplot

Popis

Tento extender RS-232 se dvěma konvertory a konektory RJ45 od Delocku může překlenout velké vzdálenosti mezi zařízeními RS-232 obousměrně a nezávisle na OS. Technologie diferenciálního přenosu zabraňuje chybám dat, které mohou nastat v důsledku vnějšího rušení nebo různých zemních potenciálů. Dodatečné zdroje napájení převodníků zajišťují kvalitu datových signálů. Délky kabelů dosahují až 1200 m. Extender RS-232 spojuje scenery, měřicí přístroje, stroje, počítače, IOT zařízení atd.



Číslo produktu 63934

EAN: 4043619639342

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x sériový RS-232 DB9 samice se šroubky >
 - 1 x RJ45 samice
 - 1 x sériový RS-232 DB9 samec se šrubovacími matkami >
 - 1 x RJ45 samice
- Plug & Play
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- ±15 kV ESD ochrana pro všechny sériové signály
- Rychlost přenosu dat až 460,8 Kbps (300 m, Cat.5)
- Rychlost přenosu dat až 115,2 Kbps (1200 m, Cat.5)
- Signály: RXD, TXD, CTS, RTS
- Řízení toku: žádné, Xon / Xoff, RTS / CTS
- Přenos dat: obousměrný a diferenciální
- LED indikátor pro napájení a činnost
- Materiál pouzdra: plast
- Pouzdro barva: černá

- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 24 cm
- Provozní teplota: -20 °C ~ 80 °C
- Relativní vlhkost: 20 - 60 %
- Rozměry (DxŠxV): cca. 46 x 35 x 24 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Výstup: 5 V / 2 A
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 1,4 m
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 1,35 mm
 - venkovní: ø cca. 3,5 mm
 - délka: cca. 9,5 mm



Systémové požadavky

- Zařízení s volným rozhraním RS-232

Obsah balení

- Konvertor RS-232 DB9 samice se šrouby > RJ45 samice
- Konvertor RS-232 DB9 samec s maticemi > RJ45 samice
- 2 x napájecí zdroj

Příslušenství



General

Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422
Supported operating system:	Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů
LED indikátor:	Aktivitu Power
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Common mode Voltage +12V to -7V

Interface

Konektor 1:	1 x RJ45 RS-422
Konektor 2:	1 x RS-232

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	up to 460,8 Kbps
Converter type:	active
Provozní teplota:	-20 °C ~ 80 °C
Humidity:	20 ~ 90 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS
Data transmission:	Bi-directional full duplex differential
Napětí:	5 V

Physical characteristics

Connector color:	černá
Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	Plastová
Weight:	70 g

Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	24 cm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Délka:	47 mm
Width:	43,0 mm
Height:	24,0 mm
Overvoltage protection:	15 kV 15 kV RS-422 / RS-485

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC same 3,5 mm x 1,35 mm
Cable length:	1,4 m