

Delock USB 2.0 till 2 x seriell RS-232 adapter

Beskrivning

Adaptorn för EASY-USB Typ-A till seriellanslutning från Delock tillhandahåller två RS-232 DB9-gränssnitt för skrivare, mätutrustningar, kontroller, IoT-enheter, m.m.



0,6 m

Artikelnummer 63950

EAN: 4043619639502

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x EASY-USB 2.0 Typ-A hane >
 - 2 x seriell RS-232 DB9 hane med skruvmuttrar
- Kringkretsar: ASIX MCS7820
- Databitar: 5, 6, 7, 8
- Stoppbitar: 1, 2
- FIFO: 512 Byte buffert dubbelriktad
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Flödeskontroll: ingen, hårdvara RTS / CTS, mjukvara XON / XOFF
- Signaler: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Dataöverföringshastighet upp till 460,8 Kb/s
- Stödjer: UHCI / OHCI / EHCI
- Seriell kontakt med skruvmuttrar
- Stöd för fjärrväckning och strömhantering
- Kompatibel med 16C450 / 16C550 UART
- 1 x ferritkärna
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 0,6 m




Systemkrav

- Linux Kernel 2.6 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- EASY-USB 2.0 till 2 x seriell
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Kontakt 1:	1 x Easy USB Type-A
Kontakt 2:	2 x seriell RS-232 DB9 hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	ASIX MCS7820
Dataöverföringshastighet:	2 x 460.8 Kbps
FIFO:	512 byte
Data transmission:	asynchronous full duplex

Physical characteristics

Connector color:	svart
Höljets material:	Plast
Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	ca. 60 cm
Skruvtyp:	#4-40 UNC