

Delock Konvertor CVBS / YPbPr / VGA > HDMI s nastavením

Popis

Delock A/V konvertor převádí analogový video a audio signál na digitální HDMI signál. Tímto můžete připojit např. VCR nebo herní konzoli k HDMI monitoru nebo Full HD TV. Oba vstupy mohou být nastaveny přes integrovaný video procesor na HDMI výstupní signál 720p nebo 1080p s 50 nebo 60 Hz.



Číslo produktu 63963

EAN: 4043619639632

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - Vstup:
 - 1 x RCA (cinch) samice (CVBS)
 - 3 x RCA (cinch) samice (YPbPr)
 - 2 x RCA (cinch) samice (Audio)
 - 1 x VGA 15 pin samice s maticemi
 - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (audio)
 - 1 x DC 5 V napájecí konektor
 - Výstup:
 - 1 x HDMI-A 19 pin samice
- Vstup přepínatelný mezi CVBS / YPbPr / VGA
- Výstup přepínatelný mezi 720p / 1080p, PAL / NTSC
- Rezlišení (CVBS vstup) PAL / NTSC
- Rezlišení (YPbPr vstup) 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Rezlišení (VGA vstup) až do 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Rezlišení (HDMI výstup) 1280 x 720 nebo 1920 x 1080 @ 50 or 60 Hz
- Podporuje stereo audio
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 185 x 85 x 25 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Výstup: 5 V / 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 2,1 mm
 - venkovní: ø cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 9 mm

Systemové požadavky

- Monitor nebo TV s HDMI konektorem
- Připojovací kabely

Obsah balení

- Převodník Multi-AV na HDMI
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Specifikace:	High Speed HDMI
--------------	-----------------

Interface

Výstup:	1 x HDMI-A samice
Vstup:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice 1 x RCA female (composite) 2 x RCA (cinch) samice (červený, bílý) 1 x VGA 15 pin samice 3 x RCA female (YPbPr)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	185 mm
Width:	85 mm
Height:	25 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm