

# Delock Convertidor CVBS / YPbPr / VGA > HDMI con escala

## Descripción

El convertidor de A/V de Delock convierte una señal de vídeo y audio EUROCONECTOR analógica en una señal HDMI digital. Por tanto, por ejemplo una unidad VCR o una consola de juego se puede conectar a un monitor HDMI o a un televisor Full HD. Ambas entradas se pueden escalar a través del procesador de vídeo integrado en una señal de salida HDMI de 720p o 1080p con 50 o 60 Hz.



**Número de elemento 63963**

EAN: 4043619639632

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:

Entrada:

1 x (CVBS) hembra RCA

3 x (YPbPr) hembra RCA

2 x (Audio) hembra RCA

1 x VGA hembra de 15 pines con tuercas

1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (audio)

1 x conector de alimentación 5 VCC

Salida:

1 x HDMI-A hembra de 19 pines

- Entrada conmutable entre CVBS / YPbPr / VGA
- Salida conmutable entre 720p / 1080p, PAL / NTSC
- Resolución (entrada CVBS) PAL / NTSC
- Resolución (entrada YPbPr) 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Resolución (entrada VGA) de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Resolución (salida HDMI) 1280 x 720 o 1920 x 1080 a 50 o 60 Hz
- Admite audio estéreo
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 185 x 85 x 25 mm

---

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Salida: 5 V / 1 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
  - interior: ø aprox. 2,1 mm
  - Exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - Longitud: aprox. 9 mm

---

## Requisitos del sistema

- Monitor o TV con conector HDMI
- Cables de conexión

---

## Contenido del paquete

- Convertidor Multi-AV a HDMI
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

---

## Image



## General

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Especificación técnica: | High Speed HDMI |
|-------------------------|-----------------|

## Interface

|          |  |
|----------|--|
| Salida:  | 1 x HDMI-A hembra  |
| Entrada: | 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm<br>1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm<br>1 x RCA female (composite)<br>2 x RCA hembra (rojo, blanco)<br>1 x VGA hembra de 15 pines<br>3 x RCA female (YPbPr) |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
|----------------------------|---------------------|

## Physical characteristics

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Carcasa color:          | negro    |
| Material de la carcasa: | Plástico |
| Longitud:               | 185 mm   |
| Width:                  | 85 mm    |
| Height:                 | 25 mm    |

## Power supply

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Type:      | Euro wall power supply              |
| Input:     | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A |
| Output:    | 5 V / 1 A                           |
| Connector: | DC male 5.5 mm x 2.1 mm             |