

Delock Digitální audio konvertor na analogový HD se sluchátkovým zesilovačem

Popis

Digitální audio convertor (DAC) od Delocku konvertuje digitální signal na analogový stereo signál. Na vstup zařízení lze například připojit DVD nebo Blu-ray přehrávač a signál může být dodán prostřednictvím optického kabelu TOSLINK nebo přes koaxiální připojení S/PDIF. Na výstupním portu se zvukový signal přenáší prostřednictvím připojení RCA. Navíc je integrován konektor pro sluchátka s ovládáním hlasitosti.



Číslo produktu 63972

EAN: 4043619639724

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - Vstup:
 - 1 x TOSLINK samice S/PDIF
 - 1 x Koaxial samice S/PDIF
 - 1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)
 - Výstup:
 - 2 x RCA (cinch) samice
 - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice
- Frekvenční odezva: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,2 dB
- Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 105 dB
- Podporuje vzorkovací frekvenci: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Přenosová rychlost 16 - 24 Bit
- Ovládání hlasitosti
- Výstupní výkon: max. 0,3 W celkem
- Kovová skříňka
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 70 x 60 x 20 mm


Systemové požadavky

- Digitální audio signál
- Napájecí zdroj s volným portem USB Typ-A samice

Obsah balení

- Konvertor digitál > analog
- Kabel USB Typ-A na Typ Micro-B, délka ca. 100 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Interface

Výstup:	1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice 2 x RCA (cinch) samice (červený, bílý)
Vstup:	1 x TOSLINK samice S/PDIF 1 x Koaxial samice S/PDIF 1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)

Technical characteristics

Vzorkovací frekvence:	24 Bit / 192 kHz
-----------------------	------------------

Physical characteristics

Délka:	70 mm
Width:	60 mm
Height:	20 mm