

# Delock Conversor de audio digital a HD analógico con amplificador de auriculares

## Descripción

El convertidor de audio digital (DAC) de Delock convierte una señal de audio digital en una señal estéreo analógica. Por ejemplo, se puede conectar un reproductor de DVD o Blu-ray a la entrada del dispositivo y se puede suministrar la señal a través de TOSLINK óptico o a través de una conexión coaxial S/PDIF. En el puerto de salida, la señal de audio se transmite a través de la conexión RCA. Además, un conector para auriculares y control de volumen están integrados.



**Número de elemento 63972**

EAN: 4043619639724

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - Entrada:
    - 1 x S/PDIF hembra TOSLINK
    - 1 x S/PDIF hembra Coaxial
    - 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
  - Salida:
    - 2 x RCA hembra
    - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,2 dB
- Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 105 dB
- Tasas de muestreo admitidas: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Tasa de bits de 16 - 24 bits
- Control del volumen
- Potencia de salida: 0,3 W máximo en total
- Carcasa metálica
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 70 x 60 x 20 mm


## Requisitos del sistema

- Señal de audio digital
- Fuente de alimentación con puerto USB Tipo-A libre USB

## Contenido del paquete

- Convertidor digital > analógico
- Cable USB Tipo-A a Tipo Micro-B, longitud aprox. 100 cm
- Manual del usuario

## Image



## Interface

|          |                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salida:  | 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm<br>2 x RCA hembra (rojo, blanco)                                           |
| Entrada: | 1 x S/PDIF hembra TOSLINK<br>1 x S/PDIF hembra Coaxial<br>1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V) |

## Technical characteristics

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Frecuencia de muestreo: | 24 Bit / 192 kHz |
|-------------------------|------------------|

## Physical characteristics

|           |       |
|-----------|-------|
| Longitud: | 70 mm |
| Width:    | 60 mm |
| Height:   | 20 mm |