

Delock Digital ljudkonverter till Analog HD med hörlursförstärkare

Beskrivning

Digital ljudkonverter (DAC) från Delock som konverterar en digital ljudsignal till en analog stereosignal. T.ex. kan en DVD eller Blu-Ray-spelare anslutas till inmatningen av enheten och signalen kan överföras via optisk TOSLINK eller via S/PDIF-koaxialanslutning. Vid utmatningsanslutningen överförs ljudsignalen via RCA-anslutningen. Dessutom finns det ett integrerat hörlursjack och en volymkontroll.



Artikelnummer 63972

EAN: 4043619639724

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 1 x TOSLINK S/PDIF hona
 - 1 x Koaxial S/PDIF hona
 - 1 x USB Typ Micro-B hona (5 V strömtillförsel)
 - Utmatning:
 - 2 x RCA hona
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
- Frekvensrespons: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,2 dB
- Signalbrusförhållande (SNR): ca. 105 dB
- Samplingsfrekvenser som stöds: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Bithastighet 16 - 24 bitar
- Volymkontroll
- Uteffekt: max. 0,3 W totalt
- Metallchassi
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca. 70 x 60 x 20 mm


Systemkrav

- Digital ljudsignal
- Strömkälla med en ledig USB Typ-A-ingång (hona)

Paketets innehåll

- Omvandlare digital > analog
- USB Typ A till Typ Micro-B-kabel, längd ca. 100 cm
- Bruksanvisning

Bilder



Interface

Utmätning:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 2 x RCA hona (röd, vit)
Inmatning:	1 x TOSLINK S/PDIF hona 1 x Koaxial S/PDIF hona 1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel)

Technical characteristics

Samplingshastighet:	24 Bit / 192 kHz
---------------------	------------------

Physical characteristics

Längd:	70 mm
Width:	60 mm
Height:	20 mm