

Delock USB Încărcător 1 x USB Type-C™ PD + 3 x USB Tip-A 60 W + 12 W

Descriere scurta

Acest încărcător USB Power Delivery (PD) de la Delock poate fi folosit pentru încărcarea laptopurilor cu conector USB Type-C™. Oferă tensiuni variate de la 5 V la 20 V și putere până la 60 Watt. În plus, pentru dispozitivele convenționale sunt disponibile 3 conectori USB Tip A-5 V cu tehnologie inteligentă de încărcare.

**Nr. 63974**

EAN: 4043619639748

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ mamă
 - 3 x USB Tip-A mamă
 - 1 x conector IEC-60320-C8
- Intrare:
 - CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Ieșire:
 - USB Type-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 20,0 V 3,0 A (max. 60,0 W)
 - USB Tip-A 5,0 V / 2,4 A (max. 12,0 W)
- Putere ieșire: max. 72,0 W total
- Randament mediu în mod activ 84,49 % (5,0 V / 3,0 A + 5,0 V / 2,4 A)
- Randament mediu în mod activ 88,57 % (20,0 V / 3,0 A + 5,0 V / 2,4 A)
- Randamentul la sarcină redusă (10 %) 78,99 % (5,0 V / 3,0 A + 5,0 V / 2,4 A)
- Randamentul la sarcină redusă (10 %) 80,53 % (20,0 V / 3,0 A + 5,0 V / 2,4 A)
- Puterea absorbită în regim fără sarcină 0,187 W
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Protecție la suprasarcină
- Protecție la supracurent
- Protecție la supraîncălzire

- Protecție la scurtcircuit
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatură de depozitare: -20 °C ~ 80 °C
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 91,0 x 75,0 x 27,5 mm

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port USB liber
- Cabluri de conexiune

Pachetul contine

- Stație de încărcare USB
- Cablu de alimentare, lungime aprox. 1,2 m
- Manual de utilizare

Imagini



Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
-----------------	-------

Power supply

Type:	Sursă de alimentare cu conector IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 5 V / 2,4 A 9,0 V / 3,0 A 12,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ mamă 3 x USB Tip-A mamă