

Delock Hub USB 3.1 esterno a 2 porte di Tipo-A e 2 porte di USB Type-C™ con 10 Gbps

Descrizione

Questo hub USB Delock può essere collegato ad un computer tramite l'interfaccia USB Type-C™. Espande il computer di due porte USB di Tipo-A e due porte USB-C™.

USB Power Delivery supporta fino a 60 watt

Sulla porta USB-C™ "PD/USB 3.1" è disponibile un supporto con una potenza di carica fino a 60 watt.

Con un alimentatore USB-C™, i portatili come il MacBook o il Chromebook possono essere ricaricati durante il funzionamento. Per fare questo, l'alimentatore del portatile deve essere collegato alla porta USB Type-C™ PD sulla parte anteriore dell'hub.

L'alimentatore in dotazione fornisce l'alimentazione ai dispositivi collegati alla parte anteriore. L'hub può essere utilizzato anche senza alimentatore.



Articolo n. 64054

EAN: 4043619640546

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A femmina
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina
 - 1 x Alimentazione SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina
 - 1 x DC 5 V connettore di alimentazione
- Chipset: Realtek RTS5429
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Potenza di uscita per host: max. 60 W
- 1 x indicatore LED
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 92 x 54 x 19 mm

- Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Uscita: 5 V / 2 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: ø ca. 2,5 mm
 - esterno: ø ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 10 mm

Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 o superiore
- Mac OS 10.13.3 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera

Contenuto della confezione

- Hub USB
- 1 x Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 60 cm
- Alimentazione
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	USB 10 Gbps
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6 o superiore Mac OS 10.13.3 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicatore LED:	1 x

Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Connettore 2:	2 x USB 10 Gbps Tipo-A femmina
connector 3:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
connector 4:	1 x jack 5 V CC

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5429
Data transfer rate:	10 Gbps

Physical characteristics

Lunghezza:	92 mm
Width:	54 mm
Height:	19 mm
Colour:	nero

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,4 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm