

Delock Adapter USB Tip-A na serijski RS-422/485 DB9 s prenaponskom zaštitom 600 W i proširenim rasponom temperature

Opis

Ovaj USB Tip-A na RS-422/485 pretvarač tvrtke Delock nadograđuje računalo industrijskim sučeljem za upravljanje strojevima, sustave sabirnice polja, mjerne instrumente, računala, pisače, itd.

Zaštitne značajke

Adapter štiti sebe i vanjske priključene uređaje od elektrostatičkih pražnjenja (ESD) i naponskih udara.

Prošireni temperaturni raspon

Adapter svojim proširenim rasponom temperature podržava visoku pouzdanost, čak i u zahtjevnim okruženjima.



1,5 m

Predmet br. 64055

EAN: 4043619640553

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Kabel:
 - 1 x USB Tipa-A, muški
 - 1 x serijska muška RS-422/485 DB9
 - Blok priključaka:
 - 1 x serijska ženski RS-422/485 DB9
 - 1 x RS-422/485 Blok priključaka 5-polni
- Skup čipova: FTDI FT232R
- Automatska kontrola protoka podataka
- Prijenos podataka: asinkroni, potpuno dupleksni, poludupleksni
- Brzina prijena podataka do 921,6 Kbps
- Podržava Modbus
- ±15 kV ESD zaštita na svim signalnim kontaktima
- Prenaponska zaštita: vršni impuls 600 W (TVS)
- 3 x LED indikator za napajanje i aktivnost
- Materijal kućišta: plastika
- Boja: plava

- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Relativna vlažnost: 5 - 95 % (bez kondenzacije)
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 1,5 m
- Plug & Play

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.6 ili noviji
- Mac OS 10.14.1 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač USB Tip-A u RS-422/485
- CD s upravljačkim programom
- Blok priključaka

Slike



Signal	DB9 Buchse / Male	Terminalblock / Terminal Block
1	Transmit (A+)	T/R (A+)
2	Transmit (B-)	T/R (B-)
3	Receive (A+)	Receive (A+)
4	Receive (B-)	Receive (B-)
5	Signal GND (5G)	Signal GND (5G)

General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Mac OS 10.14.1 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
LED indikator:	3 x PWR / RXD / TXD
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) vršni impuls 600 W

Interface

Priključak 1:	1 x USB 2.0 Tipa-A muški
Priključak 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male
priključak 3:	1 x 5-polni blok priključaka

Technical characteristics

Skup čipova:	FTDI 232R
Brzina prijenosa podataka:	up to 921.6 Kbps
Radna temperatura:	-40 °C ~ 85 °C
Humidity:	5 ~ 95 %

Data transmission:	asynchronous Poludupleks full duplex differential
UART:	USB to serial UART
Otpornik:	Termination resistors 120 Ω
Support:	Modbus

Physical characteristics

Feritna jezgra:	1 x
Kućište boja:	plava
Materijal kućišta:	Plastika
Boja kabela:	transparentna
Cable length incl. connector:	1,5 m
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Duljina:	55 mm
Width:	36 mm
Height:	16 mm
LED boja:	crvena zeleno žuta