

Delock Chargeur USB Type-C™ PD 85 W + Qualcomm Quick Charge 3.0 pour le montage sur une table

Description

Ce chargeur **USB Power Delivery (PD)** de Delock peut être utilisé pour charger avec un connecteur USB Type-C™. Il fournit diverses tensions de 5 V à 20 V, et une puissance jusqu'à 85 Watts. De plus, 2 connecteurs USB Type-A avec une technologie de chargement Qualcomm Quick Charge 3.0 sont disponibles pour les appareils conventionnels.

Qualcomm Quick Charge 3.0

Le chargeur permet le chargement rapide jusqu'à 18 W pour les smartphones équipés correctement.

Conçu pour être pose sur une table

Le chargeur peut être inséré dans une ouverture du bureau. Cela est pratique, ménage l'espace et permet de charger facilement des appareils mobiles.



N° produit 64065

EAN: 4043619640652

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ femelle
 - 2 x USB Type-A femelle
 - 1 x connecteur d'alimentation CC 24 V
- Sortie :
 - USB Type-C™ Power Delivery (PD) : 5 V
 - 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A
 - USB Type-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Classe A :
 - 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Tension de sortie : max. 87 W au total
- Diamètre de montage : 60 mm / 80 mm
- Profondeur de montage : 25 mm
- Matériaux : plastique
- Couleur : blanc
- Dimensions: diamètre env. 9,0 cm, hauteur env. 2,5 cm

Spécifications de la source d'alimentation

- Alimentation électrique avec un connecteur IEC-60320-C8
- Option de montage au mur
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Sortie : DC 24 V / 3,74 A
USB Type-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Classe A :
3,6 ~ 6,5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
intérieur : ø env. 2,1 mm
Extérieur : ø env. 5,5 mm
Longueur : env. 11 mm

Configuration système requise

- Appareil avec port USB libre

Contenu de l'emballage

- Chargeur USB pour le montage sur une table
- Adaptateur de 80 mm à 60 mm
- Alimentation électrique
- Câble d'alimentation, longueur env. 1,5 m
- Vis
- Mode d'emploi

Image



General

Mounting type:	in-desk
Spécifications techniques:	USB Power Delivery 2.0

Interface

connecteur :	1 x USB Type-C™ femelle 2 x USB Type-A femelle
--------------	---

Physical characteristics

Diameter:	90.0 mm
Height:	25 mm