

# Delock USB Type-C™-laddare PD 85 W + Qualcomm Quick Charge 3.0 för bordsmontering

## Beskrivning

Denna **USB Power Delivery (PD)**-laddare av Delock kan användas för att ladda upp bärbara datorer med USB Type-C™-anslutning. Den tillhandahåller olika spänningar, från 5 V till 20 V, och ger en effekt på upp till 85 Watt. Dessutom finns 2 USB Typ-A uttag med Qualcomm Quick Charge 3.0 laddteknologi tillgängliga för konventionella enheter.



### Qualcomm Quick Charge 3.0

Laddaren har stöd för snabbbladning upp till 18 W med korrekt utrustade smarttelefoner.

### Utvecklad för bordsmontering

Laddaren kan föras in i en befintlig fördjupning i skrivbordet. Detta är en praktisk och utrymmessparande lösning som möjliggör för enkel laddning av mobila enheter.

## Artikelnummer 64065

EAN: 4043619640652

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB Type-C™ hona
  - 2 x USB Typ-A hona
  - 1 x 24 V likströmsanslutning
- Utmatning:
  - USB Type-C™ Strömförsörjning (PD): 5 V
  - 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A
  - USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Klass A:
  - 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Uteffekt: max. 87 W totalt
- Monteringsdiameter: 60 mm / 80 mm
- Monteringsdjup: 25 mm
- Material: Plast
- Färg: vit
- Dimensioner: diameter ca. 9,0 cm, höjd ca. 2,5 cm

---

## Strömförsörjning specifikation

- Strömförsörjning med IEC-60320-C8-aslutning
- Väggh monteringsalternativ
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Utmatning: DC 24 V / 3,74 A  
USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Klass A:  
3,6 ~ 6,5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:  
insida:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm  
utsida:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm  
längd: ca 11 mm

---

## Systemkrav

- Enhet med en ledig USB-port

---

## Paketets innehåll

- USB-laddare för bordsmontering
- Adapter från 80 mm till 60 mm
- Strömförsörjning
- Strömladd, längd ca 1,5 m
- Skruvar
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Mounting type:	in-desk
Specifikationer:	USB Power Delivery 2.0

## Interface

kontakt:	1 x USB Type-C™ hona 2 x USB Typ-A hona
----------	--

## Physical characteristics

Diameter:	90.0 mm
Height:	25 mm