

Delock USB 2.0 na 12 serijski ulaz RS-232 koncentrator s prenaponskom zaštitom i proširenim rasponom temperature

Opis

Ovaj kompaktan RS-232 koncentrator s vrlo brzim USB 2.0 na 12 x RS-232 serijskim priključkom tvrtke Delock podržava spajanje pisača, upravljača, mjernih uređaja, itd. Do četiri tih koncentratora može biti kaskadno spojeno (serijski), odnosno do 48 RS-232 ulaza omogućeno je na jednom USB 2.0 ulazu. LED lampice na svakom ulazu pokazuju trenutni RS-232 status. Windows aplikacija podržava centralizirano upravljanje serijskim COM ulazima. Koncentrator je prikladan kao uređaj za radnu površinu i zidnu ili montažu na DIN vodilicu.



Predmet br. 64070

EAN: 4043619640706

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A, ženski (kaskadiranje)
 - 1 x USB 2.0 Tip-B, ženski
 - 12 x serijska muška priključka RS-232 DB9 s maticama za vijke
 - 1 x 5 V priključak za istosmjerno napajanje 5,5 x 2,1 mm
- Skup čipova: FTDI FT231XS
- RS-232 serijski:
 - Brzina prijenosa podataka do 12 x 460,8 Kbps
 - Podatkovnih bitova: 7, 8
 - Stop bitova: 1, 2
 - Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
 - Međumemorija: FIFO 1 KB
 - Signali: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
- Plug & Play
- ESD zaštita (elektrostatičko pražnjenje):
 - ± 15 kV ESD IEC 61000-4-2 pražnjenje zraka

- ± 8 kV ESD IEC 61000-4-2 kontaktno pražnjenje
- Prenaponska zaštita: vršni impuls 250 W (TVS)
- LED lampice statusa: TX, RX, ACT
- Radni napon: 5 V DC
- Kućište: metal
- Boja: crno
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Relativna vlažnost: 0 - 80 % (bez kondenzacije)
- Težina: oko 1033 g
- Mjere (DxŠxV): oko 268 x 102 x 40 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Izlaz: 5 V / 1 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Duljina kabela: oko 1,2 m
- Mjere:
 - iznutra: \varnothing oko 2,1 mm
 - izvana: \varnothing oko 5,5 mm
 - duljina: oko 9,3 mm



Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.1 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- RS-232 konzentrator
- Kabel USB Tip-A muški u USB Tip-B muški, duljina oko 1,8 m
- nosači za zidno postavljanje
- Ugrađivanje na DIN vodilicu od 35 mm
- 12 x montažna vijka
- Napajanje
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Mounting type:	DIN rail 35 mm Postavljanje na zid
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0 UHCI/OHCI/EHCI
Supported operating system:	Linux Kernel 4.10 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	power and activity RX / TX
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Überspannungsschutz 250 W

Interface

Priključak 1:	1 x USB 2.0 Type-B
Priključak 2:	12 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
priključak 3:	1 x priključak za istosmjerno napajanje
priključak 4:	1 x USB 2.0 Tipa-A ženski

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Skup čipova:	FTDI FT231XS
Brzina prijenosa podataka:	12 x bis zu 460,8 Kbps
Radna temperatura:	-40 °C ~ 85 °C
Humidity:	0 ~ 80 %

Signal transmission:	RI, RXD, TXD, CTS, RTS, DCD, DTR and GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional full duplex
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	metal
Weight:	1033 g
Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	1,8 m
Duljina:	268 mm
Width:	102 mm
Height:	40.0 mm
Switch:	On / Off
Overvoltage protection:	±15 kV EN / IEC 61000-4-2 praznina za pražnjenje ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 kontaktno pražnjenje ±15 kV ESD model ljudskog tijela (HBM)
LED boja:	crvena zeleno žuta

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1,5 m