

Delock Adaptor USB 2.0 Tip-A > 1 x interfață serială DB9 RS-232

Descriere scurta

Acest adaptor USB Tip-A la serie de la Delock oferă un port RS-232 pentru contoare, sisteme POS, imprimante, modemuri, dispozitive IoT etc.

Indicator LED

Trei LED-uri indică la portul RS-232 starea curentă de transmisie și recepție, precum și sursa de alimentare USB.

Instalare ușoară

Software-ul integrat al driver-ului face adaptorul rapid și ușor de instalat pe computer.



2 m

Nr. 64073

EAN: 4043619640737

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A tată
 - 1 x RS-232 seriale DB9 tată
- Chipset: Prolific 2503
- Rată de transfer a datelor de până la 1 Mbps
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Bit de oprire: 1, 1,5, 2
- Bit de date: 5, 6, 7, 8
- FIFO: 512 octeți
- LED culoare: roșu, galben, verde
- Semnale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 2 m

Cerinte de sistem


- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 sau superior

- Mac OS 10.9.5 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- USB 2.0 la 1 x seriale adaptoare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 sau superior Mac OS 10.9.5 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Output:	1 x RS-232 seriale DB9, tată
Input:	1 x USB 2.0 Tip-A tată

Technical characteristics

Chipset:	Prolific PL2503
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	512 byte
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	2 m
Pin finishing:	placat cu aur
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Shielding:	double

Colour:

transparentă

