

# Delock 10 Gbps USB rozbočovač s portem 2,5 Gigabit LAN a PD 85 W

## Popis

USB hub od Delocku může být připojen přes rozhraní USB Type-C™ k PC nebo notebooku. Má dva konektory USB Typu-A a dva konektory USB Type-C™. K rozbočovači lze připojit až 3 zařízení USB.

## Integrované rozhraní 10/100/1000/2500 Mbps LAN

Kromě toho rozbočovač s integrovaným připojením RJ45 2,5 Gigabit LAN rozšiřuje PC nebo laptop o síťové rozhraní prostřednictvím spojení USB Type-C™.

## NBASE-T pro vyšší rychlost

Moderní služby a nové technologie vyžadují větší přenosovou šířku. Technologie NBASE-T umožňuje rychlosti 1 Gbps a 2,5 Gbps při použití konvenčních síťových kabelů. Automaticky bude nastavena nejlepší možná přenosová rychlost.

## Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 85 W

Tento rozbočovač má napájecí port USB Type-C™ pro připojení k laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení. Rozbočovač lze používat také bez zdroje napájení.



**Číslo produktu 64110**

EAN: 4043619641109

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samec
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
  - 2 x USB 10 Gbps Typ-A samice
  - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 samice
  - 1 x USB Type-C™ Power Delivery samice
- Chipset: Realtek RTL8156B, VIA VL822
- Datová rychlost přenosu:
  - USB až do 10 Gbps

Ethernet až do 10 Mbps (Half/Full Duplex)

Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)

Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)

NBASE-T až do 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)

- Podporuje Auto MDI-X (automatická detekce standardního nebo kříženého síťového kabelu)
- Podporuje Wake On LAN (WOL)
- Podporuje IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet – Energetická účinnost Ethernetu)
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Podporuje full duplex operace s IEEE 802.3x řízení toku a half duplex operace se zpětným řízením toku
- Podporuje 16k Jumbo Frames
- Elektrický výkon (závisí na hostiteli, distribuci celkové energie do jednotlivých portů):  
výkon: maks. 12 W (5 V / 2,4 A)
- Elektrický příkon na port: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Elektrický příkon na port: max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Vstupní výkon PD: 100 W; 15 W je využíváno pro Hub
- Výstupní výkon PD pro hostitele: max. 85 W
- Plug & Play
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 118 x 34 x 15 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 20 cm

---

## Systémové požadavky

- Android 14.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- iPhone 15 Pro nebo vyšší
- Surface Pro 7
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4

---

## Obsah balení

- Rozbočovač USB + LAN
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Supported operating system:	<p>Chrome OS</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>iPad Pro (3rd Generation) or above</p> <p>iPad Air (4th Generation) or above</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 12.4 oder höher</p> <p>Linux Kernel 5.15 or above</p> <p>iPhone 15 Pro or above</p> <p>Android 14.0 or above</p>
LED indikátor:	2 x

## Interface

Konektor 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 samice
konektor 3:	<p>1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice</p> <p>2 x USB 10 Gbps Typ-A samice</p>
konektor 4:	1 x USB Type-C™ Power Delivery samice

## Technical characteristics

Chipsetem:	<p>VIA VL822</p> <p>Realtek RTL8156B</p>
Rychlost přenosu dat:	<p>Gigabit Ethernet up to 100 Gbps</p> <p>Gigabit Ethernet až do 10 Gbps</p> <p>Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps</p> <p>Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps</p>

## Physical characteristics

Barva:	černá
--------	-------