

Delock Βιομηχανικός Κόμβος 10" 10 x USB 3.2 Gen 1 Τύπου-A

Περιγραφή

Αυτός ο στερεός βιομηχανικός κόμβος, συμβατό με USB, της Delock με μεταλλικό περίβλημα μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή μέσω της διεπαφής USB Τύπου-A. Διευρύνει τον υπολογιστή κατά 10 θύρες USB Τύπου-A. Ο κόμβος μπορεί να συνδεθεί για εφαρμογές αυτοματοποίησης και γραφείου.



Προδιαγραφές USB 3.2 Gen 1

Με την υποστήριξη της λειτουργίας USB 3.2 Gen 1 μπορεί να διεκπεραιωθεί ρυθμός μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps. Συγκριτικά με το USB 2.0, τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν 10 φορές πιο γρήγορα. Όλες οι θύρες λειτουργούν οπισθοδρομικά, οπότε οι συσκευές USB 2.0 και USB 1.1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυτές.

Αρ. προϊόντος 64112

EAN: 4043619641123

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Συγκρατητής πλαισίου 10"

Με τα παρεχόμενα στηρίγματα τοποθέτησης, ο κόμβος μπορεί να τοποθετηθεί σε πλαίσιο των 10".

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-B, θηλυκό
 - 10 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC 5 V 5,5 x 2,1 mm
- Chipset: VIA VL813
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Ισχύς εξόδου: μέγ. 16 W συνολικά
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Αφαιρούμενα στηρίγματα πλαισίου 10"
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα

- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 60 °C
- Διαστάσεις (ΜκΠχΥ): περ. 215 x 135 x 45 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Plug & Play

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Έξοδος: 5 V / 4 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περ. 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.4 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Hub USB
- 1 x καλώδιο USB 3.2 Gen 1 τύπου-A αρσενικό σε USB 3.2 Gen 1 τύπου-B αρσενικό, μήκους περ. 1,20 μ.
- 2 x στηρίγματα τοποθέτησης για πλαίσιο 10"
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Plug & Play
Mounting type:	10 in
Supported operating system:	Linux Kernel 3.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	Power

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps Τύπου-B, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	10 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 5 Gbps έως 5 Gb/s
-----------------------------	-----------------------

Physical characteristics

Μήκος:	215 mm
Width:	135 mm
Height:	45 mm
Χρώμα:	μαύρο

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Output:	5 V / 4 A

Connector:

DC male 5.5 mm x 2.1 mm

