

# Delock Adapter USB Type-C™ till 1 x Seriell RS-232 D-Sub 9-polig hane med skruvar 0,25 m

## Beskrivning

USB Type-C™ till seriell-adaptorn från Delock tillhandahåller ett RS-232 DB9-kompatibelt gränssnitt för skrivare, mätinstrument, kontrollrar, IoT-enheter, etc.



0.25 m

### Artikelnummer 64125

EAN: 4043619641253

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB Type-C™ hane
  - 1 x seriell DB9 hane med skruvar
- Kringkretsar: FTDI FT232RL
- Dataöverföringshastighet upp till 230,4 Kbps
- Signaler: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 0,25 m
- Färg: svart

## Systemkrav

- Linux Kernel 2.6 eller högre
- Mac OS 10.13 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port eller Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- USB Type-C<sup>™</sup> till 1 x seriell adapter
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Mac OS 10.13 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Utmatning:	1 x seriell RS-232 DB9 hane
Inmatning:	1 x USB Type-C™ hane

## Technical characteristics

Kringkretsar:	FTDI FT232RL
Dataöverföringshastighet:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	25 cm
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	28 AWG data 24 AWG ström
Skruvtyp:	#4-40 UNC

Shielding:	double
Färg:	svart