

Delock 3 portový rozbočovač USB 3.2 Gen 1 + Gigabit LAN s konektorem USB Type-C™ nebo USB Typu-A

Popis

Tento pevný rozbočovač USB značky Delock s kovovým krytem lze připojit k počítači, laptopu nebo mobilnímu zařízení prostřednictvím rozhraní USB Typu-A nebo USB-C™. K rozbočovači lze připojit až 3 zařízení USB.

Integrované rozhraní 10/100/1000 Mbps LAN

Kromě toho rozbočovač s integrovaným připojením RJ45 Gigabit LAN rozšiřuje PC nebo laptop o síťové rozhraní.

Rozsáhlá konektivita

Vzhledem ke speciálně navrženému adaptéru lze rozbočovač Delock snadno a rychle připojit do zásuvky USB Typu-A. Takže jej lze snadno připojit k novým zařízením se zásuvkou USB Type-C™ a starším zařízením, která mají jen konektor USB Typu-A. Adaptér se nachází přímo na kabelu, takže se nemůže ztratit.

Malý odolný pomocník

Vzhledem ke svým malým rozměrům a pevnému krytu je tento rozbočovač Delock Hub obzvlášť vhodný na cesty. Lze jej prostě zabalit do tašky společně s laptopem nebo tabletem a dle potřeby jej používat.



Číslo produktu 64149

EAN: 4043619641499

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 samice
- Adaptér:
 - 1 x Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samice >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samec
- Chipset: Genesys Logic GL3510, ASIX AX88179
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikace
- Datová rychlost přenosu:

Ethernet až do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)

- Kompatibilní s:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podporuje Auto MDI-X (automatická detekce standardního nebo kříženého síťového kabelu)
- Podporuje Wake On LAN (WOL)
- Podporuje IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet – Energetická účinnost Ethernetu)
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Podporuje full duplex operace s IEEE 802.3x řízení toku a half duplex operace se zpětným řízením toku
- Podporuje 4k Jumbo Frames
- Robustní kovové pouzdro
- Rozměry (DxŠxV): cca. 90 x 23 x 13 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 20 cm
- Barva: černá
- Plug & Play

Systémové požadavky

- Chrome OS
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Linux Kernel 5.8 nebo vyšší
- Mac OS 11.1 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo
- Jeden volný USB Typ-A port

Obsah balení

- Rozbočovač USB + LAN
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above

Interface

Konektor 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec
Konektor 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
konektor 3:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Chipsetem:	Genesys Logic GL3510 ASIX AX88179
Rychlost přenosu dat:	5 Gbps

Physical characteristics

Délka kabelu:	20 cm
Délka:	90 mm
Width:	23 mm
Height:	13 mm
Barva:	černá