

Delock 3-Θυρος Κόμβος USB 3.2 Gen 1 + Gigabit LAN με σύνδεσμο USB Type-C™ ή USB Τύπου-A

Περιγραφή

Αυτός ο σταθερός κόμβος USB της Delock με μεταλλικό περίβλημα μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή, ένα laptop ή μια κινητή συσκευή μέσω της διεπαφής USB Τύπου-A ή USB-C™. Στον κόμβο μπορούν να συνδεθούν έως και 3 συσκευές USB.

Ενσωματωμένη διεπαφή LAN 10/100/1000 Mbps

Επιπλέον, ο κόμβος με ενσωματωμένη σύνδεση RJ45 Gigabit LAN διευρύνει ένα PC ή ένα laptop με μια διεπαφή δικτύου.

Εκτεταμένη συνδεσιμότητα

Εξαιτίας του ειδικά σχεδιασμένου αντάπτορα, ο κόμβος της Delock μπορεί να συνδεθεί εύκολα και γρήγορα στην πρίζα USB Τύπου-A. Έτσι, μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε νέες συσκευές με θηλυκά USB Type-C™ και παλαιότερες συσκευές που διαθέτουν μόνο έναν σύνδεσμο USB τύπου-A. Ο αντάπτορας τοποθετείται απευθείας στο καλώδιο και γι' αυτό δεν μπορεί να χαθεί.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του μικρού του περιβλήματος, αυτός ο Κόμβος της Delock είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να αποθηκευτεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όποτε χρειαστεί.



Αρ. προϊόντος 64149

EAN: 4043619641499

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ αρσενικό >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Προσαρμογέας:
 - 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκό >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, αρσενικό
- Chipset: Genesys Logic GL3510, ASIX AX88179

- Προδιαγραφές SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Συμβατός με:
IEEE 802.3: 10BASE-T
IEEE 802.3u: 100BASE-TX
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
- Υποστηρίζει το Wake On LAN (WOL)
- Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x και ημι-αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής πίσω πίεσης
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 4k
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 90 x 23 x 13 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 20 cm
- Χρώμα: μαύρο
- Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Linux Kernel 5.8 ή νεότερο
- Mac OS 11.1 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3
ή
- Μια ελεύθερη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κόμβος USB + LAN
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3510 ASIX AX88179
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	20 cm
Μήκος:	90 mm
Width:	23 mm
Height:	13 mm
Χρώμα:	μαύρο