

Delock Αντάπτορας USB 2.0 Τύπου-A προς Σειριακό RS-232 D-Sub των 9 pin 2,5 kV με Γαλβανική Απομόνωση 2 μ.

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας USB Τύπου-A προς σειριακό RS-232 της Delock παρέχει μια συμβατή διεπαφή RS-232 DB9 για εκτυπωτές, όργανα μέτρησης, χειριστήρια, συσκευές IoT κλπ.

?????????? ??????????

Ο αντάπτορας USB 2.0 προς σειριακό RS-232 αποζευγώνει πλήρως το USB και τη σύνδεση RS-232 με την παροχή ενέργειας USB. Αυτό διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων σε διαφορετική δυναμική εδάφους, ξεχωρίζει οποιοδήποτε έδαφος και βρόγχος βοηθητών που προκαλούνται και αποτρέπει τις διακοπές που προκαλούνται από ηλεκτρομαγνητικές εκκρίσεις ή άλλες τάσεις.

Πυρήνας φερριτή

Δύο πυρήνες φερριτή στο καλώδιο USB 2.0 φιλτράρουν την παρεμβολή σημάτων υψηλής συχνότητας.



2 m

Αρ. προϊόντος 64154

EAN: 4043619641543

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
 - 1 x σειριακό αρσενικό βύσμα RS-232 DB9 με παξιμάδια βίδας
- 2,5 kV VRMS (μεγ. 3,5 kV) γαλβανική απομόνωση
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Chipset: FTDI FT231XS
- Συμβατό με USB 3.0, USB 2.0, και USB 1.1
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 921,6 Kbps
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- Databits: 7, 8
- Stopbits: 1, 2
- Ισοτιμία: ομοίμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Σήματα: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

- 2 x πόλοι από φερρίτη
Σύνθετη αντίσταση: 25 MHz / 60 Ω, 100 MHz / 111 Ω
- 3 x Ένδειξη LED
- Περίβλημα: πλαστικό
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 2 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Mac OS 12.4 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 2.0 σε 1 x σειριακό
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher
Ενδεικτική LED:	3 x PWR / RXD / TXD
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Galvanische Trennung

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x σειριακό αρσενικό βύσμα Sub-D 9 με παξιμάδια βίδας

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT231XS
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	921,6 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Converter type:	active
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Μισό αμφίδρομο full duplex
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Connector color:	μαύρο
πηγίο φερρίτη:	2 x
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	2 m
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
LED Χρώμα:	κόκκινος