

Delock Pannello frontale da 3.5" USB 5 Gbps 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Tipo-A

Descrizione

Questo hub Delock può essere installato in un alloggiamento da 3.5" del PC. Viene collegato internamente tramite un connettore USB maschio sulla scheda madre. Dispone di due porte USB di Tipo-A e due porte USB Type-C™.



Articolo n. 64155

EAN: 4043619641550

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - esterno:
 - 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
 - 2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
 - interno:
 - 1 x porta femmina USB 5 Gbps del pin header a 19 pin sul cavo
 - 1 x connettore di alimentazione a 4 pin
- Chipset: VIA VL822
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Dati cavo:
 - 1 x pin header a 19 pin USB pin header femmina cavo, lunghezza ca. 54 cm (senza connettori)
 - 1 x cavo di alimentazione a 4 pin femmina per 1 x 15 pin SATA maschio, lunghezza ca. 17 cm (senza connettori)
- Telaio metallico da 3.5"
- Colore: nero
- Hot Swap, Plug & Play

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC con un alloggiamento da 3.5" libero
- Scheda madre con un connettore USB maschio a 19 pin disponibile
- Alimentazione con SATA a 15 pin femmina

Contenuto della confezione

- Hub da 3.5"
- Cavo USB
- Cavo di alimentazione
- Viti
- Manuale utente

Immagini



General

Fattore di forma:	3.5"
Function:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superiore Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

External:	2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina 2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
Internal:	1 x connettore di alimentazione a 4 pin 1 x porta femmina USB 5 Gbps del pin header a 19 pin sul cavo

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL822
Data transfer rate:	5 Gbps

Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Colour:	nero