

Delock Adapter USB Type-C™ na 1 x serijski RS-232 D-Sub 9-pinski muški s maticama 2 m

Opis

Ovaj prilagodnik USB Type-C™ na serijski tvrtke Delock pruža kompatibilno sučelje RS-232 DB9 za pisače, mjerne instrumente, upravljače, IoT uređaje, itd.



2 m

Predmet br. 64196

EAN: 4043619641963

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB Type-C™, muški
 - 1 x serijska muška priključka DB9 s maticama za vijke
- Skup čipova: FTDI FT232RL
- Brzina prijenosa podataka do 460,8 Kbps
- Signali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 2 m
- Boja: crno



Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6 ili noviji
- Mac OS 10.13 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ ili priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- USB Type-C™ na 1 x serijski adapter
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funkcija: | Plug & Play |
| Tehnički podaci: | RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 ili noviji Mac OS 10.13 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |

Interface

| | |
|--------|-------------------------------|
| Izlaz: | 1 x serijska muška RS-232 DB9 |
| Ulaz: | 1 x USB Type-C™ muški |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|--|
| Skup čipova: | FTDI FT232RL |
| Brzina prijenosa podataka: | up to 460,8 Kbps |
| FIFO: | 1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |
| UART: | USB to serial UART |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Cable length incl. connector: | 2 m |
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni |
| Vrsta vijka: | #4-40 UNC |
| Shielding: | double |

Boja:

crne

