

Delock Adapter USB 2.0 Tip-A muški za 1 x Serijski RS-232 D-Sub 9 muški s vijcima i maticama ESD zaštite

Opis

Ovaj USB 2.0 na RS-232 prilagodnik tvrtke Delock omogućava prilagodljivo DB9 spajanje odgovarajućim vijcima i maticama za rad na serijskim upravljačima, pisačima, mjernim instrumentima, IoT uređajima, itd. Ugrađena ESD zaštita sprječava uništavanje elektroničkih komponenti.



1,3 m

Predmet br. 64222

EAN: 4043619642229

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A muški
 - 1 x serijska muška RS-232 DB9
- Skup čipova: Prolific PL2303 GC
- Brzina prijenosa podataka do 921,6 Kbps
- FIFO: 1024 bajtni međuspremnik dvosmjerni
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- Stop bit: 1, 1,5, 2
- Podatkovni bit: 5, 6, 7, 8
- Kontrola protoka: nema, Xon/Xoff, RTS/CTS
- Signali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Kompatibilan s USB 3.0, USB 2.0, i USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 130 cm


Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB 2.0 na 1 x serijski adapter
- 2 x vijka
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Priključak 1:	1 x USB 2.0 Tipa-A muški
Priključak 2:	1 x serijska muška RS-232 DB9

Technical characteristics

Skup čipova:	Prolific PL2303 GC
Brzina prijenosa podataka:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	1 kByte
Converter type:	active
Radna temperatura:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional Poludupleks

UART:	USB to serial UART
Data bits:	5, 6, 7, 8
Stop bits:	1, 1.5, 2

Physical characteristics

Cable type:	AWM STYLE 21100
Boja kabela:	crne
Duljina kabela:	1,2 m
Cable length incl. connector:	1,3 m
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Boja:	crne
Overvoltage protection:	±15 kV ESD model ljudskog tijela (HBM) ±15 kV EN / IEC 61000-4-2 praznina za pražnjenje ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 kontaktno pražnjenje