

Delock Adapterkabel USB 2.0 Typ-A till Seriell RS-485 med 3x öppna trådändar 0,5 m

Beskrivning

RS-485-adapterkabel från Delock som har stöd för överföring mellan enheter med USB 2.0 och enheter med RS-485-gränssnitt. RS-485-anslutningarna på adaptern passar för smartmätare, Pv-växelriktare, mätenheter, m.m.

Öppna trådändar

Med förtennade öppna trådändar kan anslutningen göras direkt på en RS-485-enhetsport.



0,5 m

Artikelnummer 64242

EAN: 4043619642427

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Typ-A hane
 - 1 x Seriell RS-485 3 x öppna trådändar (förtennade)
- Kringkretsar: FTDI FT232R
- Kompatibel med UHCI / OHCI / EHCI-controller
- Dataöverföringshastighet upp till 921,6 Kbps
- Poltilldelning: T/R (A+) röd, T/R (B-) vit, GND grön
- Kabeldiameter: ca. 5 mm
- Ledare: strängad koppartråd
- Isolator: PVC
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 0,5 m
- Färg: svart

Systemkrav

- Linux Kernel 5.19 eller högre
- Windows 10/10-64/11

- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port
-

Paketets innehåll

- USB Typ-A till RS-485-adapter
-

Bilder



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funktion: | Plug & Play |
| Specifikationer: | RS-485 USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Mac OS 11.1 or above Windows 11 |
| Protection: | ESD (Electrostatic Discharge) |

Interface

| | |
|------------|-----------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB Typ-A hane |
| Kontakt 2: | RS-485 3 x open tinned wire |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|---|
| Kringkretsar: | FTDI FT232RL |
| Dataöverföringshastighet: | up to 921.6 Kbps |
| FIFO: | 1 x 128 byte receive 1 x 256 byte transmit |
| Signal transmission: | T/R+, T/R-, GND |
| Data transmission: | Halv duplex asynchronous Bi-directional differential |
| UART: | USB to serial UART |
| Support: | Modbus |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Hölje färg: | svart |
| Cable type: | AWM STYLE 2464 24AWG 80°C 300V VW-1 |
| Kabelfärg: | svart |
| Cable length incl. connector: | 50 cm |
| Shielding: | Aluminum foil |