

# Delock Convertidor USB Type-C™ para 1 x SSD M.2 o 1 x SATA SSD / HDD

## Descripción

Este conversor de Delock permite conectar un SSD M.2 NVMe o SATA, en formato 2280, 2260, 2242 y 2230, o un disco duro o SSD SATA de 2.5" o 3.5" a través de la interfaz USB.



**Número de elemento 64253**

EAN: 4043619642533

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
  - 1 x Ranura con clave M M.2
  - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
  - 1 x conector CC
- Conjunto de chips: Realtek RTL9210B
- Admite módulos M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con clave M o clave B+M basados en SATA o en PCIe (NVMe)
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Para HDD / SSD SATA de 2.5" y 3.5"
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Compatible con TRIM
- Admite unidades Native Command Queuing (NCQ)
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Compatible con UASP
- 2 x Indicador LED para alimentación y acceso
- Permite el reinicio

- Botón de función:
    - 1 x Conmutador de encendido y apagado
    - 1 x conmutador para unidad M.2 o de 2.5" / 3.5"
  - Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 107 x 35 x 24 mm
  - Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- 

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
  - Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
  - Salida: 12 V / 2 A
  - Tierra exterior, más interior
  - Dimensiones:
    - interior:  $\varnothing$  aprox. 2,5 mm
    - exterior:  $\varnothing$  aprox. 5,5 mm
    - Longitud: aprox. 10 mm
- 

## Requisitos del sistema

- Android 9.0 o superior
  - Chrome OS
  - Linux Kernel 5.15 o superior
  - Mac OS 12.4 o superior
  - Windows 10/10-64/11
  - iPad Air (4ª generación) o superior
  - iPad Pro (3ª generación) o superior
  - Surface Pro 7
  - PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible o
  - Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 disponible
- 

## Contenido del paquete

- Convertidor de USB Type-C™
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 80 cm
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 80 cm
- 3 x tetinas de goma
- Fuente de alimentación externa 12,0 V / 2,0 A
- Manual del usuario

## Image



## General

Función :	Conectar y listo Permite el reinicio
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD o HDD
Supported operating system:	Android 9.0 o superior Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
Indicador LED:	2 x
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Módulos M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave M o la clave B+M basados en SATA o PCIe
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

## Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
Conector 2 :	1 x Ranura con clave M M.2
conector 3:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
conector 4:	1 x 12 V DC jack

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps
---	---------

### Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Longitud:	107 mm
Width:	35 mm
Height:	24 mm
Color:	negro