

Delock Μετατροπέας USB Type-C™ για 1 x M.2 SSD ή 1 x SATA SSD / HDD

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock επιτρέπει τη σύνδεση ενός M.2 NVMe ή SATA SSD, σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230, ή ενός 2.5" ή 3.5" SATA HDD ή SSD μέσω της διεπαφής USB.



Αρ. προϊόντος 64253

EAN: 4043619642533

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε SATA ή PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Για 2.5" και 3.5" SATA HDD / SSD
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Υποστηρίζει UASP
- 2 x Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την πρόσβαση
- Δίσκος επανεκκίνησης

- Πλήκτρο λειτουργίας:
 - 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
 - 1 x διακόπτης για M.2 ή οδηγό 2.5" / 3.5"
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 107 x 35 x 24 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Έξοδος: 12 V / 2 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,5 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περ. 10 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 ή νεότερο
- Mac OS 12.4 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Surface Pro 7
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A ή
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3 ή Thunderbolt™ 4

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας USB Type-C™
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 80 cm
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό, μήκους περ. 80 εκ.
- 3 x στόμια από καουτσούκ
- Εξωτερική παροχή ρεύματος 12,0 V / 2,0 A
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play Δίσκος επανεκκίνησης
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD ή HDD
Supported operating system:	Android 9.0 ή νεότερο Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
Ενδεικτική LED:	2 x
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με key M ή key B+M που βασίζεται σε SATA ή PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
σύνδεσμος 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
σύνδεσμος 4:	1 x 12 V DC jack

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps
-----------------------------	---------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	107 mm
Width:	35 mm
Height:	24 mm
Χρώμα:	μαύρο