

# Delock USB Type-C™-omvandlare för 1 x M.2 SSD eller 1 x SATA SSD / HDD

## Beskrivning

Omvandlare från Delock som möjliggör anslutning av en M.2 NVMe eller SATA SSD, i 2280, 2260, 2242 och 2230-format, eller en 2.5" eller 3.5" SATA HDD eller SSD genom USB-gränssnitt.



**Artikelnummer 64253**

EAN: 4043619642533

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
  - 1 x M.2 M-nyckel uttag
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
  - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: Realtek RTL9210B
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA eller PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- För 2.5" och 3.5" SATA HDD / SSD-enheter
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM
- Stöder Native Command Queuing (NCQ)
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Stödjer UASP
- 2 x LED-indikatorer för ström och åtkomst
- Bootbar

- Funktionstangent:  
 1 x på / av-brytare  
 1 x switch för M.2 eller 2.5" / 3.5"-enhet
- Mått (LxBxH): ca 107 x 35 x 24 mm
- Hot plug, plug-and-play

---

## Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Utmatning: 12 V / 2 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:  
 insida:  $\varnothing$  ca. 2,5 mm  
 utsida:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm  
 längd: ca 10 mm

---

## Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 eller högre
- Mac OS 12.4 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Surface Pro 7
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port eller
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3 eller Thunderbolt™ 4-port

---

## Paketets innehåll

- USB Type-C™ omvandlare
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 80 cm
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 80 cm
- 3 x gumminippel
- Extern strömkälla 12,0 V / 2,0 A
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play Bootbar
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD eller HDD
Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
LED indikator:	2 x
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	M.2-moduler i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230 med key M eller key B+M baserat på SATA eller PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Kontakt 2:	1 x M.2 M-nyckel uttag
kontakt 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
kontakt 4:	1 x 12 V DC jack

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	10 Gbps
---------------------------	---------

## Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Längd:	107 mm
Width:	35 mm
Height:	24 mm
Färg:	svart