

# Delock USB Type-C™ átalakító 1 db. M.2 SSD vagy 1 db. SATA SSD / HDD

## Leírás

Ez a Delock átalakító lehetővé teszi a kapcsolatot egy M.2 NVMe vagy SATA SSD között 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban, vagy egy 2.5" vagy 3.5" SATA HDD vagy SSD között USB interfészen keresztül.



**Tételszám 64253**

EAN: 4043619642533

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
  - 1 x M.2 M-kulcs nyílás
  - 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
  - 1 x DC aljzat
- Lapkakészlet: Realtek RTL9210B
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA vagy PCIe (NVMe) alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- 2.5" és 3.5" SATA HDD / SSD számára
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Támogatja a TRIM használatát
- Támogatja a Native Command Queuing (NCQ) technológiát
- Akár 10 Gbps sebességű adatátvitel
- Támogatja a UASP használatát
- 2 x LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez
- Rendszerindításra alkalmas

- Funkció gomb:
  - 1 x főkapcsoló
  - 1 x kapcsoló M.2-höz vagy 2.5" / 3.5" meghajtóhoz
- Méretek (HxSzxM): kb. 107 x 35 x 24 mm
- Hot Plug, Plug & Play

---

## A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Kimenet: 12 V / 2 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
  - belül:  $\varnothing$  kb. 2,5 mm
  - kívül:  $\varnothing$  kb. 5,5 mm
  - hosszúság: kb. 10 mm

---

## Rendszerkövetelmények

- Android 9.0 vagy újabb
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 vagy újabb
- Mac OS 12.4 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generáció) vagy újabb
- iPad Pro (3. generáció) vagy újabb
- Surface Pro 7
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval vagy
- Egy szabad USB Type-C™ porttal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz vagy Thunderbolt™ 4

---

## A csomag tartalma

- USB Type-C™-es átalakító
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 80 cm
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB A-típusú csatlakozódugóval, hossza kb. 80 cm
- 3 x gumi csődugó
- Külső tápegység 12,0 V / 2,0 A
- Használati utasítás

## Képek



## General

Funkció:	Plug & Play Rendszerindításra alkalmas
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD vagy HDD
Supported operating system:	Android 9.0 vagy újabb Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
LED kijelző:	2 x
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú M.2 modulokat „M” nyílással vagy „B+M” nyílással SATA vagy PCIe alapján
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
Csatlakozó 2:	1 x M.2 M-kulcs nyílás
csatlakozó 3:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
csatlakozó 4:	1 x 12 V DC jack

## Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	10 Gbps
------------------------	---------

## Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Műanyag
Hosszúság:	107 mm
Width:	35 mm
Height:	24 mm
Szín:	fekete