

Delock Κόμβος 3 Θυρών USB 5 Gbps + Gigabit LAN με σύνδεσμο USB Type-C™ ή USB Τύπου-A σε μεταλλική θήκη

Περιγραφή

Αυτός ο σταθερός κόμβος USB της Delock με μεταλλικό περίβλημα μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή, ένα laptop ή μια κινητή συσκευή μέσω της διεπαφής USB Τύπου-A ή USB-C™. Στον κόμβο μπορούν να συνδεθούν έως και 3 συσκευές USB.

???????????????????? LAN 10/100/1000 Mbps

Επιπλέον, ο κόμβος με ενσωματωμένη σύνδεση RJ45 Gigabit LAN διευρύνει ένα PC ή ένα laptop με μια διεπαφή δικτύου.

Εκτεταμένη συνδεσιμότητα

Εξαιτίας του ειδικά σχεδιασμένου αντάπτορα, ο κόμβος της Delock μπορεί να συνδεθεί εύκολα και γρήγορα στην πρίζα USB Τύπου-A. Έτσι, μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε νέες συσκευές με θηλυκά USB Type-C™ και παλαιότερες συσκευές που διαθέτουν μόνο έναν σύνδεσμο USB τύπου-A. Ο αντάπτορας τοποθετείται απευθείας στο καλώδιο και γι' αυτό δεν μπορεί να χαθεί.

Μικρός, σταθερός και πρακτικός

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του σταθερού του περιβλήματος, αυτός ο κόμβος της Delock είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να τοποθετηθεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί.



Αρ. προϊόντος 64282

EAN: 4043619642823

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
 - 3 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
 - 1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Προσαρμογέας:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
 - 1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό
- Chipset: Genesys Logic GL3510, Realtek RTL8153

- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Συμβατός με:
IEEE 802.3: 10BASE-T
IEEE 802.3u: 100BASE-TX
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
- Υποστηρίζει το Wake On LAN (WOL)
- Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x και ημι-αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής πίσω πίεσης
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 4k
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 86 x 30 x 17 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 20 cm
- Χρώμα: γκρί
- Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 13.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.19 ή νεότερο
- Mac OS 12.4 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Surface Pro 7
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3 ή Thunderbolt™ 4 ή
- Μια ελεύθερη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κόμβος USB + LAN
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 13.0 or above Linux Kernel 5.19 or above

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	3 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153 Genesys Logic GL3510
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	20 cm
Μήκος:	86 mm
Width:	30 mm
Height:	17 mm
Χρώμα:	γκρί