

Delock Adaptor USB 2.0 Type-C™ tată la 1 x Serial RS-232 RJ45 tată 1,8 m negru

Descriere scurta

Acest adaptor USB 2.0 la RS-232 de la Delock este potrivit pentru consola de la routerele CISCO, comutatoare, puncte de acces și alte dispozitive compatibile prin PC sau laptop.



1,8 m

Nr. 64305

EAN: 4043619643059

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 2.0 Type-C™ tată
 - 1 x RS-232 seriale RJ45 tată
- Chipset: FTDI FT232R
- Semnale: CTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), RTS(8)
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Biți de stop: 1, 2
- Biți de date: 7, 8
- Controlul debitului: niciunul, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Octeți - RX
- FIFO: 256 octeți - TX
- Rată de transfer a datelor de până la 230,4 Kb/s
- Lungime cablu, inclusiv conectoare: cca. 1,8 m
- Potrivit pentru diverse dispozitive CISCO


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 2.6 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber

Pachetul contine

- USB 2.0 la 1 x seriale adaptoare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x RJ45 tată

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Data transfer rate:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,8 m
-------------------------------	-------

Colour:

negru

