

# Delock Aktiv USB Type-C™ till HDMI-adapter 4K 60 Hz (HDR)

## Beskrivning

Denna adapter från Delock är lämplig för anslutning av en HDMI-bildskärm till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för alternativt DisplayPort-läge. Adaptern stöder en upplösning upp till 4K Ultra HD vid 60 Hz och är bakåtkompatibel med Full-HD 1080p.

### Aktiv adapter

Adaptern erbjuder en aktiv konvertering samt att den också är lämplig för grafikkort som inte klarar av att mata ut DP++ signaler.



**Artikelnummer 65400**

EAN: 4043619654000

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB Type-C™ hane >
  - 1 x HDMI-A hona
- Kringkretsar: Parade PS186, Fresco Logic FL7102
- DisplayPort 1.4 och High Speed HDMI specifikationer
- Aktiv omvandlare för grafikkort med DP och DP++ utmatning
- Signalriktning: USB Type-C™-ingång > HDMI-utgång
- Sladdstorlek:
  - 32 AWG data
  - 24 AWG ström
- Kabelldiameter: ca. 5 mm
- Anslutning: guldpläterad
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 18 Gbps
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- 1 x ferritkärna

- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Färg: svart

---

## Systemkrav

- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

---

## Paketets innehåll

- USB-C™ till HDMI adapter

---

## Bilder



## General

|                  |   |
|------------------|---|
| Specifikationer: | High Speed HDMI<br>HDCP 1.4<br>DisplayPort 1.4<br>HDR<br>HDCP 2.3 |
|------------------|---|

## Interface

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB Type-C™ hane |
| Kontakt 2: | 1 x HDMI-A hona      |

## Technical characteristics

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Kringkretsar:              | Fresco Logic FL7102<br>Parade PS186 |
| Dataöverföringshastighet:  | 18 Gbps                             |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz                 |

## Physical characteristics

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Ferritkärna:     | 1 x                         |
| Kabellängd:      | 20 cm                       |
| Stift slutförda: | guldpläterade               |
| Conductor gauge: | 32 AWG data<br>24 AWG ström |
| Färg:            | grå / svart                 |
| Kabeldiameter:   | 5 mm                        |