

Delock HDMI Ethernet Σετ Διευρυντή από TCP/IP

Περιγραφή

Αυτό το Σετ Διεύρυνσης HDMI της Delock επιτρέπει σε σήματα HDMI να μεταδοθούν μέσω δικτύου TCP/IP. Ο μεταδότης και ο λήπτης μπορούν να συνδεθούν με ένα καλώδιο δικτύου μέχρι και έως 100 μ. Εναλλακτικά, και οι δύο συσκευές μπορούν να συνδεθούν μέσω ενός διακόπτη. Τότε η απόσταση ανάμεσα στην πηγή HDMI και στη συσκευή οθόνης μπορεί να είναι μέχρι 200 μ.



Αρ. προϊόντος 65494

EAN: 4043619654949

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκός RJ45
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
- Κατ' ακολουθία του προτύπου TCP/IP (Εκπομπή)
- M-JPEG κωδικοποίηση / αποκωδικοποίηση έως και 1080p στα 60 Hz
- Υποστηριζόμενες ευκρίνειες: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Υποστήριξη EDID και HDCP
- Εύρος βίντεο έως και 165 MHz / 1,65 Gb/s
- Προαιρετικό: ταυτόχρονη λειτουργία πολλαπλών δεκτών
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 2,5 W
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 103 x 84 x 25 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά

- Διαστάσεις:
εσωτερικά: $\varnothing$ περ. 2,1 mm
εξωτερικά: $\varnothing$ περ. 5,5 mm
μήκος: περ. 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Καλώδιο HDMI
- Ένα καλώδιο δικτύου Cat.5e ή Cat.6
- Εναλλαγέας με VLAN ή IGMP Snooping

Περιεχόμενα συσκευασίας

- HDMI Διευρυντής TCP/IP (αποστολέας)
- Επεκτατήρας HDMI TCP/IP (δέκτης)
- 2 x Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

