

Delock Επεκτατήρας HDMI Ethernet μέσω απλού δέκτη TCP/IP

Περιγραφή

Αυτός ο απλός δέκτης HDMI της Delock επιτρέπει τη σύνδεση με το Σετ Επεκτατήρα της Delock 65494 για μεταφορά σημάτων HDMI από ένα δίκτυο TCP/IP. Ο δέκτης μπορεί να συνδεθεί με ένα καλώδιο δικτύου μέχρι και 100.



Αρ. προϊόντος 65594

EAN: 4043619655946

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκός RJ45
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
- Κατ' ακολουθία του προτύπου TCP/IP (Εκπομπή)
- Αποκωδικοποίηση M-JPEG μέχρι και στα 1080p στα 60 Hz
- Υποστηριζόμενες ευκρίνειες: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Υποστήριξη EDID και HDCP
- Εύρος βίντεο έως και 165 MHz / 1,65 Gb/s
- Προαιρετικό: ταυτόχρονη λειτουργία πολλαπλών δεκτών
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 2,5 W
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 103 x 84 x 25 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: $\varnothing$ περ. 2,1 mm
εξωτερικά: $\varnothing$ περ. 5,5 mm
μήκος: περ. 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Σετ επεκτατήρα Delock HDMI Ethernet Extender 65494
- Ένα καλώδιο HDMI προς την οθόνη HDMI
- Ένα καλώδιο δικτύου Cat.5e ή Cat.6
- Εναλλαγέας με VLAN ή IGMP Snooping

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Επεκτατήρας HDMI TCP/IP (δέκτης)
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

