


Delock SMA Buchse 90° PCB Gewindelänge 5 mm

Beschreibung

Diese Buchse von Delock eignet sich zur Lötmontage auf Leiterplatten. Die Goldbeschichtung verhindert Korrosion und sorgt für eine optimale Verbindung.



Artikel-Nr. 65849

EAN: 4043619658497

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschluss: 1 x SMA Buchse 90°
- Pin: Messing vergoldet
- Isolation: PTFE
- Gehäuse: Messing vergoldet
- Frequenzbereich: 0 - 6 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 1,2
- Gewindetyp: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Gewindelänge: 5 mm
- Betriebstemperatur: -55 °C ~ 165 °C
- Spannungsfestigkeit: 500V / 50Hz
- Lötmontage: 5 Lötunkte
- Maße (LxHxD): 15,3 x 14,0 x 6,0 mm

Systemvoraussetzungen

- Geeignete Platine zur Montage des SMA Konnektors

Packungsinhalt

- SMA Buchse

Allgemein

Montageart:	Lötmontage
-------------	------------

Schnittstelle

Anschluss:	1 x SMA Buchse 90°
------------	--------------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	0 - 6 GHz
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-55 °C ~ 165 °C
VSWR:	1,2

Physikalische Eigenschaften

Lötstifte:	Ø 1,5 mm
Gehäusematerial:	Messing vergoldet
Durchmesser:	6,0 mm
Länge:	15,3 mm
Höhe:	14,0 mm
Gewindetyp:	1/4" - 36 UNS - 2A
Isolation:	PTFE