

# Delock Micrófono de mesa condensador omnidireccional para conferencia con conector estéreo de 3,5 mm macho de 3 pines

## Descripción

Este micrófono de mesa de Delock es adecuado para usar en conferencias. La directividad omnidireccional y en forma de cono garantiza que el sonido se capture de forma óptima y, por tanto, tiene un rango alto y es ideal para grabar entrevistas, conferencias, conferencias, etc. Se puede conectar a cualquier PC o computadora portátil a través del conector estéreo de 3 pines. El adaptador Y de 4 pines incluido en la entrega también permite la conexión a una tableta o teléfono inteligente.



**Número de elemento 65873**

EAN: 4043619658732

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conector: 1 x Conector macho estéreo de de 3 contactos y 3,5 mm
- Adaptador en Y:
  - 1 x Conector estéreo de 3,5 mm y 4 pines macho (estándar CTIA) >
  - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm para micrófono
  - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm para auriculares
- Directividad: omnidireccional
- Impedancia: 2,2 kOhmios
- Sensibilidad: -32 dB +/- 3 dB
- Intervalo de frecuencias: 100 Hz - 10 kHz
- Dimensiones (Ø x AL): aprox. 60 x 15 mm
- Peso: aprox. 65,5 g
- Longitud del cable: aprox. 2,5 m

## Requisitos del sistema

- Un puerto estéreo disponible de 3,5 mm

## Contenido del paquete

- Micrófono
- Adaptador en Y

## Image



## Interface

conector :	1 x Conector macho estéreo de de 3 contactos y 3,5 mm
Conector 1:	1 x Conector estéreo de 3,5 mm y 4 pines macho (estándar CTIA)
Conector 2 :	1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm para micrófono
conector 3:	1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm para auriculares

## Technical characteristics

Frequency range:	100 Hz - 10 kHz
Impedanciaios:	2.2 kOhm
Sensibility:	-32 dB +/- 3 dB
Directivity:	omnidireccional

## Physical characteristics

Weight:	aprox. 65,5 g
Longitud del cable:	2,5 m
Diameter:	60 mm
Height:	15 mm