

Delock Asztali kondenzátor mikrofon konferenciára mindenirányú állíthatóság, 3,5 mm-es 3 dugós sztereó jack csatlakozóval

Leírás

A Delock asztali mikrofonja alkalmas konferenciákra. A mindenirányú és kúp alakú irányítottság biztosítja, hogy a hang optimálisan rögzített, ezért nagy a hatótávolsága, és ideális interjúk, konferenciák, előadások stb. rögzítéséhez. Bármely személyi számítógéppel vagy lappal összeköthető a 3 dugós sztereó jack csatlakozón keresztül. A csomagba mellékelt 4 dugós Y-adapter lehetővé teszi a tablethez vagy okostelefonhoz való csatlakozást is.



Tételszám 65873

EAN: 4043619658732

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős audió sztereó jack-dugó
- Y adapter:
 - 1 x 3,5 mm 4 dugós sztereó jack apa (CTIA szabvány) >
 - 1 x 3,5 mm-es, 3 tűs sztereó csatlakozóhévellyel ellátott mikrofon
 - 1 x 3,5 mm-es, 3 tűs sztereó csatlakozóhévellyel ellátott headset
- Irányíthatóság: mindenirányú
- Impedancia: 2,2 kOhm
- Érzékenység: -32 dB +/- 3 dB
- Frekvenciatartomány: 100 Hz - 10 kHz
- Méretek (Ø x M): kb. 60 x 15 mm
- Tömeg: kb. 65,5 g
- Kábelhossz: kb. 2,5 m

Rendszerkövetelmények

- Szabad sztereó port 3,5 mm


A csomag tartalma

- Mikrofon
- Y adapter

Képek



ca. 2,5 m



Interface

csatlakozó:	1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős audió sztereó jack-dugó
Csatlakozó 1:	1 x 3,5 mm 4 dugós sztereó jack apa (CTIA szabvány)
Csatlakozó 2:	1 x 3,5 mm-es, 3 tűs sztereó csatlakozóhélyvel ellátott mikrofon
csatlakozó 3:	1 x 3,5 mm-es, 3 tűs sztereó csatlakozóhélyvel ellátott headset

Technical characteristics

Frequency range:	100 Hz - 10 kHz
Impedancia:	2.2 kOhm
Sensibility:	-32 dB +/- 3 dB
Directivity:	mindenirányú

Physical characteristics

Weight:	kb. 65,5 g
Kábelhosszúság:	2,5 m
Diameter:	60 mm
Height:	15 mm