

Delock Microphone USB Condenser avec support de table pour le jeu, Skype et parler

Description

Ce microphone professionnel USB de Delock peut être utilisé pour le discours et la transmission vocale de haute qualité. Le microphone est rond (omnidirectionnel) et capture donc idéalement les signaux acoustiques. Avec sa grande puissance, le peu de bruit et sa précision, mêmes les sons les plus faibles sont enregistrés. Le support de table peut être plié et facilement transporté si cela est nécessaire.



N° produit 65939

EAN: 4043619659395

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteur : 1 x USB 2.0 Type-A mâle
- Directivité : omnidirectionnelle
- Sensibilité : -38 dB +/- 3 dB
- Plage de fréquence : 50 Hz - 16 kHz
- Taux d'échantillonnage : 16 Bit / 44,1 kHz
- Taux de bruit de signal (SNR) : 36 dB
- Impédance : 2,2 kOhms
- Longueur du câble : env. 1,35 m
- Dimensions (LxIxH) : env. 150 x 55 x 30 mm
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play

Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.9 ou version ultérieure

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Microphone USB
- Support de table
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

connecteur :	1 x USB 2.0 Type-A mâle
--------------	-------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	50 Hz - 16 kHz
Impédance s:	2.2 kOhm
Tension:	Auto alimenté par le bus USB
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Taux d'échantillonnage:	16 Bit / 44,1 kHz
Taux de bruit de signal (SNR):	ca. 36 dB
Directivity:	omnidirectionnelle

Physical characteristics

Longueur du cordon:	1,35 m
Longueur:	150 mm
Width:	55 mm
Height:	30 mm
Couleur:	noir