

Delock Πυκνωτής Μικροφώνου με ΕΥΚΟΛΟ-USB με Βάση Τραπεζιού - ιδανικός για παιχνίδια, Skype και φωνητικά

Περιγραφή

Αυτό το επαγγελματικό μικρόφωνο με ΕΥΚΟΛΟ-USB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υψηλής ποιότητας μεταδόσεις ομιλίας και φωνής. Το μικρόφωνο διαθέτει κυκλικό σχέδιο(υπερκατευθυντικό) και για αυτό το λόγο καταγράφει ιδανικά το ακουστικό σήμα. Εξαιτίας της υψηλής του ισχύς, καταγράφει χαμηλούς ήχους και λειτουργεί με ακρίβεια ακόμα και σε λεπτούς ήχους. Η βάση τραπεζιού μπορεί να διπλωθεί και να μεταφερθεί εύκολα εάν χρειαστεί.



Αρ. προϊόντος 65939

EAN: 4043619659395

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
- Κατευθυντικότητα: πανκατευθυντήριο
- Ευαισθησία: -38 dB +/- 3 dB
- Εύρος συχνότητας: 50 Hz - 16 kHz
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 Bit / 44,1 kHz
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 36 dB
- Σύνθετη αντίσταση: 2,2 kOhm
- Μήκος καλωδίου: περ. 1,35 m
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 150 x 55 x 30 mm
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο

- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μικρόφωνο USB
- Βάση τραπεζιού
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

σύνδεσμος :	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
-------------	------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	50 Hz - 16 kHz
Σύνθετη αντίσταση:	2.2 kOhm
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Ρυθμός δειγματοληψίας:	16 Bit / 44,1 kHz
Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):	ca. 36 dB
Directivity:	πανκατευθυντήριο

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	1,35 m
Μήκος:	150 mm
Width:	55 mm
Height:	30 mm
Χρώμα:	μαύρο