

# Delock Transmisor HDMI para Video sobre IP

## Descripción

Este sistema de extensión de video de Delock permite que las señales de video se transmitan a través de una red IP. El transmisor y el receptor se pueden conectar con un cable de red de hasta 100 m. Alternativamente, ambos dispositivos se pueden conectar a través de un interruptor, la distancia entre la fuente y el dispositivo de visualización puede ser de 200 m.



### HDBiT

La tecnología HDBiT permite que diferentes transmisores y receptores se combinen entre sí, por ejemplo. un transmisor DisplayPort con un receptor HDMI. Opcionalmente, varios receptores pueden ser operados simultáneamente.

**Número de elemento 65943**

EAN: 4043619659432

Pais de origen: China

Paquete: White Box

### HDBiT

La tecnología HDBiT permite que diferentes transmisores y receptores se combinen entre sí, por ejemplo. un transmisor DisplayPort con un receptor HDMI. Opcionalmente, varios receptores pueden ser operados simultáneamente.

## Detalles tecnicos

- Conectores:
  - 1 x RJ45 hembra
  - 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
  - 1 x Bloque de terminales de 3 contactos (serie)
  - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (IR)
  - 1 x CC 5,5 x 2,1 mm hembra
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Transmisión de señales IR 20 - 60 kHz
- Transmisión de señales seriales.
- Resolución admitida: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Admite EDID y HDCP
- Compatible con RTP Multicast
- Admite conexiones de uno a uno y de uno a muchos

- Latencia: aprox. 400 ms
- Consumo de energía: máximo 3,5 W
- Carcasa metálica robusta
- Opción de montaje en pared
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 103 x 84 x 25 mm

---

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Salida: 5 V / 1 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:  
interior:  $\varnothing$  aprox. 2,1 mm  
Exterior:  $\varnothing$  aprox. 5,5 mm  
Longitud: aprox. 9 mm

---

## Requisitos del sistema

- Cables de conexión
- Cambiar con VLAN o IGMP Snooping


---

## Contenido del paquete

- Transmisor HDMI
- Transmisor de infrarrojos
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Mounting type:	Instalación en pared
----------------	----------------------

## Interface

conector :	1 x RJ45 hembra
Conector 1:	1 x HDMI-A hembra
Conector 2 :	1 x Bloque de terminales de 3 contactos
conector 3:	1 x conector CC
conector 4:	1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1080p
----------------------------	-------

## Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal