

Delock Adaptador mini DisplayPort 1.4 a DisplayPort con función de enganche 8K 60 Hz

Descripción

Este adaptador mini DisplayPort de Delock puede utilizarse para conectar un monitor DisplayPort a tarjetas gráficas con puertos mini DisplayPort que tengan muescas especiales en el soporte de ranura por encima de los puertos. Se encaja en la muesca el pestillo adicional del enchufe del adaptador, lo que impide que se salga el adaptador involuntariamente.



Número de elemento 65978

EAN: 4043619659784

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x mini DisplayPort macho con función de enganche >
 - 1 x DisplayPort hembra
- Especificación DisplayPort 1.4
- Compatible con DisplayPort 1.3, 1.2 y 1.1
- El contacto 20 está conectado (admite 3,3 V)
- Valor normalizado del cable: 32 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 4,8 mm
- Contactos bañados en oro
- LS0H (sin halógenos)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 32,4 Gb/s
- Resolución máxima:
 - Pantalla con soporte DSC: 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - Pantalla sin soporte DSC: 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - (depende del sistema y del hardware conectado)
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Tasa de muestreo de audio de hasta 1536 kHz

- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 15 cm
- Color: negro

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra mini DisplayPort disponible

Contenido del paquete

- Adaptador mini DisplayPort a DisplayPort

Image



General

Especificación técnica:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10
-------------------------	--

Interface

Conector 1:	1 x mini DisplayPort macho
Conector 2 :	1 x DisplayPort hembra

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor gauge:	32 AWG
Color:	negro