

Delock Mini DisplayPort 1.4 – DisplayPort adapter retesszel záró funkcióval 8K 60 Hz

Leírás

Ez a Delock mini DisplayPort adapter használható egy DisplayPort képernyő olyan grafikai kártyákhoz történő kapcsolására, melyek mini DisplayPort csatlakozási felületük felett egy speciális bemélyedés van. Az adapteren csatlakozási felületén lévő tolózár ebbe a bemélyedésbe kapcsolódik, és így megvédi az adapter véletlenszerű szétkapcsolódástól.



Tételszám 65978

EAN: 4043619659784

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x mini DisplayPort dugó retesszel záró funkcióval >
 - 1 x DisplayPort hüvely
- DisplayPort 1.4 specifikáció
- Lefele kompatibilis DisplayPort 1.3, 1.2 és 1.1
- 20-as tű csatlakoztatva (3,3 V támogatása)
- Kábel vastagsága: 32 AWG
- Kábelátmérő: kb. 4,8 mm
- Arany bevonatú érintkezők
- LS0H (halogénmentes)
- Hang- és videojelek továbbítása
- Akár 32,4 Gb/s sebességű adatátvitel
- Felbontás max.:
 - Display DSC támogatással akár: 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - Display DSC támogatás nélkül: 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Támogatja a HDR használatát
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát
- Akár 1536 kHz audió mintavételi sebesség

- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 15 cm
- Szín: fekete

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad mini DisplayPort-csatlakozóhüvely

A csomag tartalma

- Mini DisplayPort–DisplayPort-adapter

Képek



General

Műszaki adatok:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10
-----------------	--

Interface

Csatlakozó 1:	1 x mini DisplayPort dugó
Csatlakozó 2:	1 x DisplayPort hüvely

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Tű bevonata:	aranyozott
Conductor gauge:	32 AWG
Szín:	fekete