

# Delock Adaptér ze zástrčkového konektoru Parallel DB25 na 26 pin svorkovnici s krytem

## Popis

Tento svorkovnicový adaptér od Delocku může být použit pro připojení holých drátů. Adaptér není vhodný jen pro speciální průmyslové aplikace, ale lze použít i v oblasti hobby, např. modelová železnice.

### Ochrana krytu

Plastový kryt chrání desku tištěných spojů před prachem a poškozením.

### Ochrana proti namáhání

Integrovaná ochrana proti namáhání fixuje kabel v krytu.



### Číslo produktu 66266

EAN: 4043619662661

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x paralelní DB25 samec se šrubovacími matkami
  - 1 x 26 pin svorkovnice
- Přiřazení pinů: 1:1
- Rozchod 1 - 16 pinů: 5,00 mm
- Rozchod 17 - 26 pinů: 3,81 mm
- Použitelné pro kabelový průřez od 26 do 18 AWG
- Provozní teplota: -20 °C ~ 105 °C
- Rozměry (DxŠxV): cca. 64,8 x 56,4 x 25,0 mm

## Systemové požadavky

- Volný port DB25 samice

## Obsah balení

- Adaptér
- 1 x ochrana proti namáhání
- 2 x pojistné šrouby

## Příslušenství



## Interface

|             |   |
|-------------|---|
| Konektor 1: | 1 x paralelní DB25 samec se šrubovacími matkami |
| Konektor 2: | 1 x 26 pin svorkovnice                          |

## Technical characteristics

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Provozní teplota: | -20 °C ~ 105 °C |
|-------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                   |   |
|-------------------|---|
| Pitch vzdálenost: | 1 - 16 pinů: 5,00 mm<br>17 - 26 pinů: 3,81 mm |
| Conductor gauge:  | 26 - 18 AWG                                   |
| Délka:            | 64,8 mm                                       |
| Width:            | 56,4 mm                                       |
| Height:           | 25,0 mm                                       |