

# Delock Adapter równoległy DB25 żeński do Terminal Block 26 pin z obudową

## Opis

Ten adapter z kostką połączeniową firmy Delock może być używany do podłączania nieizolowanych przewodów. W ten sposób adapter ten nie tylko jest poręczny w przypadku specjalnych zastosowań branżowych, ale również w przypadku zastosowań hobbistycznych, np. modelarstwo kolejkowe.



## Ochrona przez obudowę

Obudowa plastikowa chroni PCB przed kurzem i uszkodzeniami.

## Ośłona naprężeń

Zintegrowana w obudowie osłona naprężeń kabla.

## Numer artykułu 66267

EAN: 4043619662678

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Torba na  
zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x równoległe żeńskie DB25 ze śrubami
  - 1 x 26-pinowa kostka połączeniowa
- Przypisanie styków: 1:1
- Odstęp pinów 1 - 16: 5,00 mm
- Odstęp pinów 17 - 26: 3,81 mm
- Zakres przekroju od 26 do 18 AWG
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 105 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 64,8 x 56,4 x 25,0 mm

## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze 25-pinowe DB, męski

## Zawartość opakowania

- Adapter
- 1 x osłona naprężeń
- 2 x śruba montująca

## Zdjęcia



## Interface

|           |  |
|-----------|--|
| Złącze 1: | 1 x równoległe żeńskie DB25 z nakrętkami |
| Złącze 2: | 1 x 26-pinowa kostka połączeniowa        |

## Technical characteristics

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Temperatura robocza: | -20 °C ~ 105 °C |
|----------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                  |   |
|------------------|---|
| Rozstaw:         | pinów 1 - 16: 5,00 mm<br>pinów 17 - 26: 3,81 mm |
| Conductor gauge: | 26 - 18 AWG                                     |
| Długość:         | 64,8 mm   |
| Width:           | 56,4 mm   |
| Height:          | 25,0 mm   |