

Delock Adapter Parallel DB25 female to Terminal Block 26 pin with Enclosure

Descriere scurta

Acest adaptor pentru bloc de conexiuni de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta fire neizolate. Astfel, adaptorul este util nu doar pentru aplicații industriale specifice, ci și pentru hobby-uri, de ex., modele de trenulețe.

Protejat de carcasă

Carcasa din plastic protejează PCB-ul de murdărie și daune.

Reducere a uzurii

Reducerea uzurii integrate fixează cablul în carcasă.

**Nr. 66267**

EAN: 4043619662678

Țara de origine: Taiwan,
Republic of ChinaPachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x Paralel DB25 mamă cu șuruburi
 - 1 x bloc de conexiuni cu 26 pini
- Alocare pin: 1:1
- Camă 1 - 16 pini: 5,00 mm
- Camă 17 - 26 pini: 3,81 mm
- Utilizabil pentru un cablu de la 26 la 18 AWG
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 105 °C
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 64,8 x 56,4 x 25,0 mm

Cerinte de sistem

- Un DB, 25 pini tată liber

Pachetul contine

- Adaptor
- 1 x dispozitive pentru reducerea uzurii
- 2 x șuruburi de blocare

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x Paralel DB25 mamă cu piulițe
Conector 2:	1 x bloc de conexiuni cu 26 pini

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-20 °C ~ 105 °C
--------------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Pitch distance:	1 - 16 pini: 5,00 mm 17 - 26 pini: 3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Lungime:	64,8 mm
Width:	56,4 mm
Height:	25,0 mm