

Delock USB 2.0 till serielladapter RS-232 med kompakt seriellanslutningshölje

Beskrivning

USB 2.0 Typ-A till serial-adaptorn från Delock tillhandahåller en RS-232-anslutning för mätare, POS-system, skrivare, modem, IoT-enheter, etc.

Användarvänlig RS-232-kontakt

RS-232-anslutningen kännetecknas av sina små dimensioner (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) och ger en trevlig hantering vid anslutningar på enheten, kabelgenomföringar, patch-paneler, m.m.



1,8 m

Artikelnummer 66281

EAN: 4043619662814

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hane >
 - 1 x seriell RS-232 DB9 hona med muttrar
- Kringkretsar: FTDI FT232
- Dataöverföringshastighet upp till 921,6 Kbps
- Signaler: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Stoppbitar: 1, 2
- Databitar: 7, 8
- Flödeskontroll: ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 1,8 m

Systemkrav


- Linux Kernel 2.6 eller högre

- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB 2.0 till 1 x seriell adapter
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion: | Plug & Play |
| Specifikationer: | USB 1.1 RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|------------|-----------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A hane |
| Kontakt 2: | 1 x seriell RS-232 DB9 hona |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kringkretsar: | FTDI 232R |
| Dataöverföringshastighet: | up to 921.6 Kbps |
| FIFO: | 128 byte 256 Byte |
| Data transmission: | asynchronous Bi-directional |
| UART: | USB to serial UART |

Physical characteristics

| | |
|------------------|---------------|
| Kabellängd: | 1,8 m |
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Shielding: | double |
| Färg: | svart |

